



Cintas Transportadoras **MULTIBANDAS**

Ensenada - ZONA FRANCA LA PLATA -Prov. de Bs. As. (C.P. 1925)

T.E. : 0221-468-0010 / 11 /12 -multibandas@multibandasarg.com.ar

www.multibandasarg.com.ar

CINTA PARA ABRASION DE BAJA A MEDIA ABRASION DIN 22102 GRADO Z - EP 400/3 CAPAS 4+2



APLICACION GENERAL :

Apta para el transporte de materiales abrasivos de mediana granulometria (Ej : Piedra partida en molienda secundaria o terciaria).

Utilizada también para transportes generales.

DATOS TECNICOS

Carcaza	N° de telas	Tensión de Rotura x tela kg/cm	Tensión de Trabajo Total kg/cm	Tensión de Rotura total kg/cm	Tipo de Caucho	Espesor Total mm	Espesor de Cubiertas Superior mm	Cubiertas inferior mm
EP 400/3	3	133	40	400	Grado Z	8	4	2

TIPO DE CAUCHO CUBIERTAS : Caucho para abrasión baja a media.

COLOR : Negro

RESISTENCIA AL IMPACTO : Regular.

TEMP. MAX. : 60 - 80 ° C.

GRADO DIN 22102/22131	RETRACCION MIN	ELONGACION MIN %	ABRASSION PERDIDAS MAX.MM3
DIN-Z	15	350	250