



Cintas Transportadoras **MULTIBANDAS**

Ensenada - ZONA FRANCA LA PLATA -Prov. de Bs. As. (C.P. 1925)

T.E. : 0221-468-0010 / 11 /12 -multibandas@multibandasarg.com.ar

www.multibandasarg.com.ar

CINTA PARA ABRASION

- **ABRASION DIN 22102 GRADO Y - EP 600/3 CAPAS 6+2**
- **ABRASION DIN 22102 GRADO X - EP 600/3 CAPAS 6+2**



APLICACION GENERAL :

Apta para el transporte de materiales muy abrasivos, de importante granulometría.

Para la banda EP 600/3 6+2 GRADO Y, la banda soporta una abrasión de media a alta.

En el caso de la banda EP 600/3 6+2 GRADO X, la banda soporta alta abrasión, siendo apta para el transporte de materiales abrasivos y cortantes, como ser piedra de cantera en trituración secundaria.

DATOS TECNICOS

Carcaza	N° de Telas	Tensión de Trabajo x Tela kg/cm	Tensión de Rotura x tela kg/cm	Tensión de Trabajo Total kg/cm	Tensión de Rotura total kg/cm	Espesor Total mm	Espesor de Cubiertas Superior inferior mm mm	
EP 600/3	3	20	200	60	600	12	6	2

TIPO DE CAUCHO CUBIERTAS

- TEMP. MAX. : 60 - 80 ° C. (Grado Y y grado X)

- COLOR : Negro (Ambos casos)

GRADO DIN 22102/22131	RES TRACCION MIN	ELONGACION MIN %	ABRASSION PERDIDAS MAX.MM3
DIN - Y	20	400	150
DIN-X	25	450	120