



Cintas Transportadoras **MULTIBANDAS**

Ensenada - ZONA FRANCA LA PLATA -Prov. de Bs. As. (C.P. 1925)
 T.E. : 0221-468-0010 / 11 /12 -multibandas@multibandasarg.com.ar
www.multibandasarg.com.ar

CINTA PARA ABRASION

- **ABRASION DIN 22102 GRADO Y - EP 800/4 CAPAS 8+2**
- **ABRASION DIN 22102 GRADO X - EP 800/4 CAPAS 8+2**
- **ABRASION DIN 22102 GRADO W - EP 800/4 CAPAS 8+2**



APLICACION GENERAL :

Banda para uso Minero de alta resistencia a la abrasión (dependiendo del grado de abrasión que se especifica en cuadro), y al impacto debido a la caída de la piedra sobre la banda, en sectores primarios de Cantera.

Posee gran capacidad de transporte en tramos largos.

DATOS TECNICOS

Carcaza	N° de Telas	Tensión de Trabajo x Tela kg/cm	Tensión de Rotura x tela kg/cm	Tensión de Trabajo Total kg/cm	Tensión de Rotura total kg/cm	Espesor Total mm	Espesor de Cubiertas Superior mm	inferior mm
EP 800/4	4	20	200	80	800	16	8	2

TIPO DE CAUCHO CUBIERTAS

- TEMP. MAX. : 60 - 80 ° C.
- COLOR : Negro

GRADO DIN 22102/22131	RES TRACCION MIN	ELONGACION MIN %	ABRASSION PERDIDAS MAX.MM3
DIN - Y	20	400	150
DIN-X	25	450	120
DIN-W	18	400	90